

〈切替コック規格表〉

型式	イメージ	吐水仕様	表示方式	色調	通水方式	切替	分岐仕様	機能設定
UT-8		シャワー・ 原水・浄水	原水・シャワー・ 浄水シール表示 その他OEM表示も承ります	標準色：ホワイト その他OEMカラーも 承ります	1WAY	3段 切替	ホース径φ8×φ12 分岐+袋ナット ホース径φ6×φ10 分岐+袋ナット G1 / 2 外ネジ	<ul style="list-style-type: none"> 警告弁作動圧0.38±0.05MPa (作動圧の変更可) 50℃熱水遮断弁オプション装着 定流量弁オプション装着 最薄タイプ(45.7mm)
		シャワー・ 原水・浄水	原水・シャワー・ 浄水シール表示 その他OEM表示も承ります	標準色：ホワイト その他OEMカラーも 承ります	2WAY	3段 切替	ホース径φ8×φ12 分岐+袋ナット ホース径φ6×φ10 分岐+袋ナット	<ul style="list-style-type: none"> 警告弁作動圧0.38±0.05MPa (作動圧の変更可) 50℃熱水遮断弁オプション装着 定流量弁オプション装着 最薄タイプ(45.7mm)
UT-7		シャワー・ 原水・浄水	原水・シャワー・ 浄水シール表示 その他OEM表示も承ります	標準色：ホワイト その他OEMカラーも 承ります	1WAY	3段 切替	ホース径φ8×φ12 分岐+袋ナット ホース径φ6×φ10 分岐+袋ナット G1 / 2 外ネジ	<ul style="list-style-type: none"> 警告弁作動圧0.38±0.05MPa (作動圧の変更可) 50℃熱水遮断弁オプション装着 定流量弁オプション装着
		シャワー・ 原水・浄水	原水・シャワー・ 浄水シール表示 その他OEM表示も承ります	標準色：ホワイト その他OEMカラーも 承ります	2WAY	3段 切替	ホース径φ8×φ12 分岐+袋ナット ホース径φ6×φ10 分岐+袋ナット	<ul style="list-style-type: none"> 警告弁作動圧0.38±0.05MPa (作動圧の変更可) 50℃熱水遮断弁オプション装着 定流量弁オプション装着
UT-5		シャワー・ 原水・浄水	原水・シャワー・ 浄水マーク ホットスタンプ表示	標準色：アイボリー その他OEMカラーも 承ります	1WAY	3段 切替	ホース径φ8×φ12 分岐+袋ナット ホース径φ6×φ10 分岐+袋ナット G1 / 2 外ネジ	<ul style="list-style-type: none"> 警告弁作動圧0.38±0.05MPa (作動圧の変更可) 50℃熱水遮断弁オプション装着 定流量弁オプション装着
		シャワー・ 原水・浄水	原水・シャワー・ 浄水マーク ホットスタンプ表示	標準色：アイボリー その他OEMカラーも 承ります	2WAY	3段 切替	ホース径φ8×φ12 分岐+袋ナット ホース径φ6×φ10 分岐+袋ナット	<ul style="list-style-type: none"> 警告弁作動圧0.38±0.05MPa (作動圧の変更可) 50℃熱水遮断弁オプション装着 定流量弁オプション装着

※やむをえない事情により、規格表記載商品の標準仕様、デザインは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。